SunTec
HEATING SYSTEMS

ROCK 360/6 TP

APPAREIL POUR LE TRAITEMENT THERMIQUE À HAUTE TENSION – MÉTHODE À RESISTANCES

DIMENSIONS:

Profondeur 850 mm

Largeur 650 mm

Hauteur 2100mm

Poids:

kg 250

Puissance:

360 KVA total

Nombre de sorties:

n. 6 sorties indépendantes



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- N. 6 sorties indépendantes
- N. 3 résistances par sortie avec tension fix à 400V
- Puissance 360 KVA total
- Puissance par sortie 60 KVA
- Régulation automatique de la température du cycle thermique
- Alimentation 400V triphasé 50Hz
- N. 18 ampèremètres 100A
- N. 6 interrupteurs magnétos thermiques 100° de protection contre les court-circuit
- N. 6 interrupteurs différentiels 300Ma de protection contre les dispersions de masse
- N. 6 régulateurs de température PID avec les suivantes caractéristiques :
  - -Fonctionnement automatique -manuel
  - -Range 0 ÷ 1200°C
  - -Alarme de bande affiché avec relais d'alarme externe
  - -Exclusion de l'alarme de bande
  - -Compensation automatique de la température ambiante
  - -Linéarisation du thermocouple
- Poussoir d'arrêt d'urgence
- Circuit de sécurité positive
- Alarme sonore
- Refroidissement avec air forcée
- Châssis an acier peint



[Enregistreur de cycles thermiques modèle Shinko HR-700]

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE

Enregistreur à microprocesseur, avec échelle 0-1000°C, thermocouples de type K Chromel/Alumel, déroulement du papier de 20 mm/h, 6 sorties, largeur échelle 100mm.

- Entrée, vitesse du papier et échelle programmable
- Précision ± 0,3% pleine échelle ± 1 digit
- Dimensions 144 x 144 mm



[Programmateur de cycles thermiques modèle DP2]

UNITE' DE PROGRAMMATION "DP2"

Programmateur à microprocesseur pour l'exécution des cycles thermiques avec fonctionnement manuel / automatique avec la possibilité de programmer et afficher les suivantes fonctionnes :

- Set points, temps de stase et gradients de chauffage et refroidissement
- Courant absorbé
- Alarmes
- Températures enregistrées
- Display digitale rétroéclairé 4 lignes x 20 caractères
- Clavier à membrane IP55 pour la régulation des paramètres du cycle thermique.
- Possibilité de mémoriser 6 cycles thermiques différents.

SunTec
HEATING SYSTEMS

CABLE DE CONNEXION

CABLES DE PUISSANCE		
	*Nr. 6 Câbles avec boite triphasée de connexion de l'appareil aux câbles de résistances L=10m.*	

CABLES DE CONNEXION RESISTANCES		
	*Nr. 18 cables de connexion resistances à deux voies L=3*	Isilicone per alte temperature

CABLES DE CONNEXION THERMOCOUPLES		
	*6 Câbles de connexion thermocouples type « KX » L=15m*	

International Trading Company

Contact:
92/98, bd Victor Hugo
92110 CLICHY - France
Tél. : 00 33 1 47 56 05 87
E-mail : info@itc-export.com
Site web: www.itc-export.com